

Fleksibel beskyttesslange

Helagaine Twist-In

Selv-lukkende beskyttesslange

HellermannTyton

Helagain Twist-In

Egenskaber og fordele

Helagain Twist-In selv-lukkende beskyttelsesstrømpe er fremstillet af Polyester (PET). Den selv-lukkende funktion gør det let og hurtigt at beskytte eller fjerne ledninger eller kabler. Helagain Twist-In giver let og hurtig adgang til at inspektare samt udskifte kabler eller ledninger.

Anvendelse

Helagain Twist-In kan anvendes i mange applikationer.



Helagain Twist-In giver let og hurtig adgang til at inspektare samt udskifte kabler eller ledninger.

Materiale data

Materiale	Polyester (PET)
Farve	Sort (BK)
Driftstemperatur	-70 °C to +125 °C
Smeltepunkt	+255 °C
Brændbarhed	Iht. FMVSS-302, Selvslukkende



Teknisk oversigt

Bestillingsnr.	Type	Materiale	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Vægt (g/m)	Rulle (m)	EAN kode
170-01000	Twist-In 05	PET	4	5	10,25	150	4031026404219
170-01001	Twist-In 08	PET	5	8	13,30	100	4031026404226
170-01002	Twist-In 13	PET	10	13	21,20	50	4031026404233
170-01004	Twist-In 19	PET	16	19	28,70	25	4031026404257
170-01005	Twist-In 25	PET	19	25	42,20	25	4031026404264
170-01006	Twist-In 29	PET	25	29	44,00	25	4031026404271
170-01007	Twist-In 32	PET	29	32	48,10	15	4031026404288
170-01008	Twist-In 38	PET	32	38	58,00	15	4031026404295

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Afkortede længder kan leveres på forespørgsel.

Helagain Twist-In-FR

Egenskaber og fordele

Helagain Twist-In-FR yder stor beskyttelse mod slidtage og bør anvendes i applikationer, hvor der er krav til selvslukkende materialer iht. UL 94 V0. Det selv-lukkende system sikre en nem og hurtig installation uden brug af værktøj. Helagain Twist-In-FR afmonteres nemt og hurtigt.

Anvendelse

Helagain Twist-In-FR er selvslukkende iht. UL 94 V0. Den kan derfor anvendes i applikationer, hvor beskyttelse mod brand er af stor betydning, såsom skibsindustrien, jernbaneindustrien og indenfor flyindustrien.



Helagain Twist-In-FR med den hvide identifikations stripe

Materiale data

Materiale	Polyester (PET)
Farve	Sort med hvid stripe
Driftstemperatur	-50 °C to +125 °C
Smeltepunkt	+240 °C
Brændbarhed	Iht. FMVSS-302, Selvslukkende
Godkendelse	NF-F 16101/16102



Teknisk oversigt

Bestillingsnr.	Type	Materiale	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Vægt (g/m)	Rulle (m)	EAN kode
170-01100	Twist-In-FR 05	PET	4	5	10,25	150	4031026404301
170-01101	Twist-In-FR 08	PET	5	8	13,30	100	4031026404318
170-01102	Twist-In-FR 13	PET	10	13	21,20	50	4031026404325
170-01104	Twist-In-FR 19	PET	16	19	28,70	25	4031026404349
170-01105	Twist-In-FR 25	PET	19	25	42,20	25	4031026404356
170-01106	Twist-In-FR 29	PET	25	29	44,00	25	4031026404363
170-01107	Twist-In-FR 32	PET	29	32	48,10	15	4031026404370
170-01108	Twist-In-FR 38	PET	32	38	58,00	15	4031026404387

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for eventuelle ændringer.

Afkortede længder kan leveres på forespørgsel.



HellermannTyton

HellermannTyton Danmark
Baldersbuen 15D 1. TV
2640 Hedehusene
Tel: +45 702 371 20
Fax: +45 702 371 21
E-Mail: htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk